



## HALLE 8.0

|   |  |
|---|--|
| Hallenboden   | Belastbar (kn/m <sup>2</sup> *6) 25 (SLW 30) *3  |
| Deckenabhängung   | Abhängungen sind möglich, aber aufgrund der Deckenstruktur entstehen höhere Kosten. Aufgeständerte Lösungen sind daher zu empfehlen.<br><a href="mailto:suspensions@messefrankfurt.com">suspensions@messefrankfurt.com</a> |
| Bauhöhe (Standgröße bis 30 m <sup>2</sup> )                     | 4,00 m<br>(Bauhöhe bis 5 m Oberkante nur für abgehängte Bauteile wie Rigg, Beleuchtung, Werbeträger. Diese müssen zu Nachbarständen um mindestens 1 m eingerückt sein.)  |
| Hallenrand West   | 3,50 m   |
| Bauhöhe (Standgröße über 31 m <sup>2</sup> )<br>Hallenrand West | 8,00 m<br>nach Absprache   |
| Beleuchtung   | Tageslicht Ja<br>Kunstlicht 400 (Lux)  |
| Standdesign   | Die Standbauanforderungen sollen eine hochwertige Präsentation aller Stände in Halle 8.0 gewährleisten.  |
| Standbau  | Der Standbau ist zu allen Ganggrenzen möglichst transparent und offen zu gestalten (mindestens 50%). Standwände werden nicht automatisch gestellt und müssen falls gewünscht bestellt werden.                              |